DESSO Revêtements de sol textile - Dalles

Breccia EcoBase™

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Velours bouclé structuré					
Teinture			Space dyed + teint masse					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)					
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe					
Envers sous-couche	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Contient au moins 75% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C					
Composition du velours	ISO 2424		BCF PA6 et ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée) **					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.7					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	4150					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	760					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	365					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.135					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1580					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d’usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 1					
Stabilité dimensionelle	EN 986	%	≤ 0,2					
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	dB	25					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.00	0.05	0.20	0.30	0.40
Réduction phonique	ISO 354	α_w	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		14581483					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Fabriqué par:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d’évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: professionals.tarkett.com

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu’un protocole d’entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d’aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçu pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: professionals.tarkett.com

FR-20190308

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett